

H63 - WINDOWS

- [H63.1 Creazione-Aggiornamento Setup SIGEAdb Windows](#)

H63.1 Creazione-Aggiornamento Setup SIGEAdb Windows

1. Avviare Build PC Stanza Assistenza PC GEPC64 (ex Antonio Pesola)

Credenziali: > chiedere le credenziali

Per avviare la build deve essere collegato il drive **I:** su VGESERV9 ---> accesso: VGESERV9\GENESYS

se non è visualizzato il drive **I:** forzarlo -> **\\VGESERV9.GSBASRV**

Cartella: [SIGEAdb/inst](#)

- Avviare **bbuild.bat** (avviare quando si fanno modifiche complete)
- Avviare **bbuil.refresh.bat** (avviare quando si fanno modifiche parziali)
- Avviare **sbhbuild** (per fare build SBH)

Se non vi sono anomalie troveremo in

I:/SIGEAdb/INST/REDIS/SIGEAdb/Package/SIGEAdbsetup.exe

2. Collegarsi a desktop remoto **ridatids2w.ridati.net (o Istanza cliente tramite teleassistenza)**
chiudere servizi DAES
chiusura MySQL
3. Copiare vecchi dati in gsbck (cartelle gsdb e gspg in gsbck)
potremmo farlo anche tramite utils
4. Generare menu customer 00029993 da SBH (Passaggio da bypassare se la build è stata già pubblicata; se la build è stata già pubblicata loggarsi con un utente customer, in area download scaricarsi il SIGEAdb Setup)
5. Prendo da I/SIGEAdb/inst/redis/SIGEAdb/package il sigeadbsetup (se pubblicato lo prendo da Z:\gsftp\REDIS\GSBA\WINxx\SIGEAdb) e lo metto su locale (desktop va bene)
6. Copiare i file menu che si trovano sotto z/gsftp/redis/gsba/cust/00029993 sotto c/gspg/sigeadb/inst*

Assicurarsi che il servizio MySql prima di lanciare l'aggiornamento

7. lanciare aggiornamento e alla fine i file del punto 6* sotto la cartella devono autoeliminarsi

AGGIORNAMENTO WINDOWS DA CLIENTI

1. Controllare se ci sono utenti connessi
CDAES (in basso a destra in esecuzione automatica)
Opzioni
Stato DAES
2. Cartelle SIGEAdb gspg gsdb
Fare backup di queste due cartelle della situazione attuale
3. Stopparre CDAES: apri cdaes e clicca su X per chiudere
4. Stappare MySQL: scrivi su barra strumenti servizi trova MySQL e procedi su arresta

Vai su UTILS: copia archivi su salvataggio/hard disk - selezionare drive C
chiudo UTILS

Riapro Utils e procedo per i programmi esattamente come per gli archivi
chiudi UTILS

Andiamo home page sito per scaricare aggiornamento

una volta scaricato avviare sigeadbsetup3 dopo aver copiato tutti i file dell'aggiornamento in
C:\gspg\SIGEAdb\inst

finito l'aggiornamento in C:\gspg\SIGEAdb\inst cancellerà tutti i file

Verificare MAXCON nei servizi CDAES: se 1 andare in C: e scrivere nella finestra in alto a dx CDAES-
proprietà aumentare le con a 3