

H72.1 Procedura applicazione patch per clienti Linux_Ridati

Verifica nome programma Patch

- Verificare i programmi da patchare via ticket
- loggarsi nel sistema del cliente.
- Eseguire il seguente comando, se il programma si trova in più librerie nella patch si dovranno inserire tutte le occorrenze.

`findlist -o 'nomeprogramma'` in questo caso `findlist -o 'DABBSE1D.int'` `findlist -o 'UANLOC4D.int'`

```
(dcoletta,ridatid35a012,pts7): findlist -o 'DABBSE1D*'
-rw-rw-r-- 1 genesys sigea 86528 Apr 14 14:16 ./EL/B31/3108/DABBSE1D.int
(dcoletta,ridatid35a012,pts7):
```

```
(dcoletta,ridatid35a012,pts7): findlist -o 'UANLOC4D*'
-rw-rw-r-- 1 genesys sigea 19968 May 28 18:16 ./EL/BE0/UANLOC4D.int
```

Backup Programma

- Eseguire backup programma istanza cliente

```
SU cp -p ./EL/B31/3108/DABBSE1D.int ./EL/B31/3108/DABBSE1D.old
```

```
SU cp -p ./EL/BE0/UANLOC4D.int ./EL/BE0/UANLOC4D.old
```

Generazione Patch

- Collegarsi sistema `ridatiddm1.ridati.net`
- Selezionare l'ambiente richiesto (SIGEAdb_AR o eSIGEA_AR) Uguale a quello del cliente

- Creare il file .tar del programma compilato

```
tar cvf gspub/gpub/temp/coletta/p6760_franz_allos_iniz.tar .EL/B31/3108/DABBSE1D.int  
.EL/BE0/UANLOC4D.int
```

Applicazione patch

- Istanza del cliente
- Copiare la patch su la cartella `inst`

```
SU cp -p gspub/gpub/temp/coletta/p6760_franz_allos_iniz.tar ./inst
```

- Estrarre la patch

```
tar xvf inst/p6760_franz_allos_iniz.tar
```

Verifica Owner e Permissions

```
l .EL/B31/3108/DABBSE1D.int .EL/BE0/UANLOC4D.int
```

```
(dcoletta,ridatid35a012,pts7): l ./EL/B31/3108/DABBSE1D.int ./EL/BE0/UANLOC4D.int  
-rw-rw-r-- 1 dcoletta assz 86528 Jul 11 10:16 ./EL/B31/3108/DABBSE1D.int  
-rw-rw-r-- 1 dcoletta assz 19968 Jul 11 10:16 ./EL/BE0/UANLOC4D.int  
(dcoletta,ridatid35a012,pts7): █
```

```
SU chown genesys:sigea .EL/B31/3108/DABBSE1D.int .EL/BE0/UANLOC4D.int
```

|> Nota: in questo caso le permissions sono corrette per cui non dobbiamo eseguire nessun comando, ai fini di questa guida di seguito il comando se nel caso ci siano da modificare le permissions.

```
SU chmod 664 .EL/B31/3108/DABBSE1D.int .EL/BE0/UANLOC4D.int
```

Revisione #11

Creato 18 settembre 2026 06:35:29 da Dony Coletta

Aggiornato 1 ottobre 2026 06:49:31 da Dony Coletta