JJ5.1 - Accendere la chat

In una frase. L'assistente si accende in due tempi: prima il servizio con i suoi dati e il catalogo, poi, con un interruttore sul Gateway, la chat.

L'assistente è spento finché non lo accendi tu. I due tempi servono a non mostrare a nessuno una chat che risponde su dati vuoti: prima si preparano e si controllano i dati, poi si apre la porta.

> **Attenzione.** Nell'ambiente di prova interno il servizio, i Dati spiegati e il catalogo sono accesi. La chat è ancora da accendere: l'ultimo passo qui sotto.

1. **Prepara i segreti.** Nel file dei segreti del server metti il blocco dell'assistente: le password dei suoi archivi e la chiave del servizio di intelligenza artificiale. L'interruttore della chat resta spento.
2. **Accendi il servizio.** Con il rilascio del server partono due programmi: l'assistente e il suo archivio. Nessuno dei due è raggiungibile da fuori. Se manca una password, il rilascio si ferma subito e dice quale.
3. **Crea gli archivi vuoti.** Una volta sola: le tavole dei Dati spiegati e quelle del catalogo.
4. **Carica i dati.** Il primo caricamento si lancia a mano. In fondo scrive un riepilogo: controlla che dica «ok». Da lì in poi parte da solo ogni notte.
5. **Riempi il catalogo e fai un rilascio.** Il catalogo rilegge i Dati spiegati e le schede; poi si crea il primo rilascio numerato. Apri il catalogo e controlla che le tessere ci siano.
6. **Accendi la chat.** Metti l'interruttore `SIGEAGENT_ENABLED` a `true` e rilancia il rilascio del server. Il Gateway riparte e manda la chat all'assistente.

Come controlli. Nel registro del Gateway compare «SigeAgent acceso». I due programmi risultano in salute. Nella chat l'etichetta del servizio di intelligenza artificiale è quella dell'assistente.

Per spegnere. Rimetti l'interruttore a `false` e rilancia: la chat torna com'era prima. I dati e il catalogo restano.

> **Nota.** Il catalogo contiene il lavoro delle persone: va salvato con una copia di sicurezza. I Dati spiegati no: si ricostruiscono con un nuovo caricamento.

> **Per chi sviluppa.** Profilo `sigeagent` del compose di deploy, servizi `sigeagent` (porta interna 8765) e `sigeagent-mysql`. Con l'interruttore acceso il Gateway instrada `/api/sigea-cop/ai/agent/stream`, `/ai/agent/fornitore` e `/api/sigeagent/**`. Con l'interruttore acceso ma il profilo spento, la chat dice «AI non abilitata». Comandi, uno per uno: `devops/deploy/README.md`, paragrafo 3.6. Variabili: `docs/devops/ENVIRONMENT.md`.

>

Per approfondire.

- Deploy, paragrafo 3.6 «SigeAgent: l'agente dei dati»: `devops/deploy/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:58:34 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:37:40 da Genesys Software