JL1.1 - Quattro archivi, quattro compiti

In una frase. ADSWnext tiene i dati in quattro archivi separati: ognuno conserva una cosa sola e ha un servizio che se ne occupa.

Un archivio è il posto dove i dati restano scritti quando spegni il computer. In ADSWnext non ce n'è uno solo dove finisce tutto. Ce ne sono quattro, e ognuno ha un compito preciso. Così, quando cerchi una cosa, sai già dove sta.

- **Dati aziendali.** I dati veri dell'azienda: clienti, fornitori, ordini, magazzino. Li usa SIGEAnext e li usa l'ERP legacy/COBOL. Sono gli stessi dati, non due copie.
- **Schermate salvate.** Come sono fatte le schermate disegnate con ADEnext, i cruscotti di Analytics e i ruoli. Qui non c'è nemmeno una fattura: c'è il disegno della pagina che la mostra.
- **Modelli di stampa.** I modelli dei documenti di GPEnext, le ditte e i loro loghi.
- **Dati spiegati.** Una copia riordinata dei dati aziendali, con nomi chiari, rifatta ogni notte. Serve solo all'Assistente dei dati.



Quattro archivi, quattro compiti: ogni archivio ha il servizio che lo usa

Cosa ci guadagni.

•**Sai sempre dov'è un dato e chi lo può cambiare.** Un ordine sta nei Dati aziendali. Il disegno di una schermata sta nelle Schermate salvate. Un modello di fattura sta nei Modelli di stampa. Ogni archivio lo scrive solo il suo servizio.

• **ERP nuovo e legacy lavorano sugli stessi dati.** Un ordine inserito da una maschera storica si vede nella pagina nuova, e viceversa. Non c'è una copia da allineare e non c'è un passaggio di dati da fare prima di cominciare.

• **I dati per l'intelligenza artificiale sono separati da quelli veri.** L'Assistente dei dati legge solo la copia notturna, e non la può modificare. Qualunque domanda tu faccia, i dati dell'azienda non cambiano.

Questo libro presenta gli archivi uno per uno, poi le regole: chi legge, chi scrive, e come si aggiorna la struttura di un archivio quando esce una versione nuova.

Per chi sviluppa.

• I nomi tecnici sono SIGEA2, ADENEXT2, GPENEXT2 e il DB semantico (`sigeagent`).

• SIGEA2 sta su Oracle o su MySQL, secondo l'installazione. Gli altri tre sono MySQL.

• Ogni servizio ha le sue variabili di collegamento: `SIGEA_DB_*`, `ADE_DB_*`, `GPE_DB_*`, `SIGEAGENT_DB_*`. Il registro è `docs/devops/ENVIRONMENT.md`.

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 08:00:46 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:38:33 da Genesys Software