JM3.2 - Controllare che sia andato tutto bene

In una frase. Dopo il clic si aspetta circa un minuto, poi si guarda lo stato dei servizi e si prova una cosa per ogni servizio aggiornato.

Il pulsante verde non basta. Dice che i servizi nuovi sono stati accesi, non che rispondono. Un servizio può partire e fermarsi subito dopo, per esempio perché non trova il suo archivio. Cinque minuti di controllo evitano che se ne accorga un utente il giorno dopo.

1. **Leggi la fine del lavoro di deploy.** L'ultima cosa che scrive è l'elenco dei servizi con il loro stato. Subito dopo l'accensione è normale leggere «sta partendo».
2. **Aspetta circa un minuto.** I servizi riaccesi devono avviarsi e iscriversi al Monitor servizi. Intanto l'app può mostrare «Errore server 503» sulle pagine che li usano. Non è un guasto: passa da solo. I servizi più grossi, come ADEnext e GPEnext, possono metterci un po' di più.
3. **Apri l'app ed entra.** Se la pagina di accesso si apre e ti lascia entrare, l'app web e il Gateway rispondono.
4. **Prova una cosa per ogni servizio aggiornato.**
   - SIGEAnext: apri una tabella con i dati del gestionale.
   - ADEnext: apri una schermata disegnata o un cruscotto.
   - GPEnext: chiedi una stampa in PDF.
   - Ponte col COBOL: apri una maschera storica.
5. **Se una prova non va, guarda chi manca.** Sul server, la pagina del Monitor servizi elenca i servizi iscritti. Chi non c'è non è partito: il motivo è scritto nel suo registro. Vedi il libro JC - Gateway e Monitor servizi, pagina «JC3.1 - Vedere quali servizi sono accesi».
6. **Guarda che il resto non si sia mosso.** I servizi che non erano cambiati devono risultare accesi da prima dell'aggiornamento. Se sono ripartiti anche loro, qualcosa li ha toccati: di solito un'impostazione cambiata.

> **Nota.** Un servizio che si ferma viene riacceso da solo. Per questo un servizio a cui manca un'impostazione non resta spento: continua a ripartire a vuoto, e nell'elenco lo vedi tornare sempre «sta partendo».

> **Attenzione.** L'errore 503 dopo un aggiornamento dura circa un minuto. Se dopo qualche minuto c'è ancora, e sempre sulla stessa funzione, quel servizio non è partito: vedi Se qualcosa non va.

Per chi sviluppa.

• Il lavoro di deploy finisce con `docker compose ps`: stati `starting`, `healthy`, `unhealthy`.

• Ogni servizio ha il suo controllo di stato (`/actuator/health`), che il compose interroga a intervalli. Il tempo concesso per partire va da 40 secondi (Monitor servizi) a 120 (ADEnext, GPEnext): `devops/deploy/docker-compose.deploy.yml`.

• Gateway, SIGEAnext, GPEnext e app web aspettano che il servizio da cui dipendono sia in salute (`depends_on`).

• Le porte interne rispondono solo dal server: il controllo di stato a mano si fa da lì.

• Riavvio automatico: `restart: unless-stopped`.

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:59:38 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:39:02 da Genesys Software