

10. Dove si salvano le scelte

Oggi tutto sta nel **browser** (`localStorage`), per postazione, come i file `.cnf` / `.pvt` del client legacy stavano sul PC:

Scelta	Chiave	Chi la scrive
larghezze trascinate, colonne nascoste, ordine delle colonne	<code>core-grid.colonne.<stateKey></code>	la griglia comune (<code>core/src/grid/grid.component.ts</code>)
viste salvate di pivot e grafico	<code>core-grid.analisi.<stateKey></code>	<code>LocalAnalysisStore</code> (<code>core/src/grid/analysis/analysis-store.ts</code>)
Configura la griglia (ordinamento, subtotali, funzioni)	<code>sbh-web.gridconf.<catalogo>.<utente>.<form>.<maschera></code>	<code>SbhSessionService.setGridConf</code> (<code>sbh-web</code>)

Lo `stateKey` lo sceglie chi ospita la griglia; `sbh-web` usa `sbh.<form>.<maschera>.<utente>` (qui `sbh.20000FTB2.20000DTB2-200.SYSTEM MANAGER`). Una griglia senza `stateKey` non ricorda le colonne, e le sue viste finiscono sotto un'impronta dei campi (`campi.<hash>`): stessa tabella, stesse viste.

Le viste di pivot e grafico passano da un'interfaccia, `GridAnalysisStore` (`list` / `save` / `remove`), fornita col token `GRID_ANALYSIS_STORE`. Per portarle sul **server**, con le viste che seguono l'utente su ogni postazione e si possono condividere, basta fornire un'altra implementazione del token: la griglia e le due finestre non cambiano. Le scelte sulle colonne e la configurazione di `sbh-web` oggi non hanno un'interfaccia analoga.
