1.16.4.4 - Import Anagrafiche ECR

Rel. 6.4.3.0




Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche di codifica ECR da un file *csv* rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.
Il campo **Record errati** permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file *csv* siano rilevati degli errori.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file *csv* siano corretti

1 = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori

2 = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori di «warning»

In seguito a Convalida, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file *csv*, segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in **giallo** eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da importare e al termine convalidare  per avviare l'import.

Specifiche Tecniche

- Il file *csv* deve essere allocato nella cartella **$GD/dif** del server
- Il file *csv* deve essere denominato **IMPOAECR.csv**

IMPORT ANAGRAFICHE ECR			
Nome File: $GD/dif/IMPOAECR.csv			
Nome	**Descrizione**	**Natura**	**Obbl.**
`CODE__EAN`	Codice EAN Articolo	N(14)	SI

`CODE_AMGK`	Codice Articolo	A(18)	SI
`CODE_REPR`	Codice Reparto	N(2)	SI
`DESC_REPR`	Descrizione Reparto	A(40)	SI
`CODE_SETT`	Codice Settore	N(4)	SI
`DESC_SETT`	Descrizione Settore	A(40)	SI
`CODE_FAMI`	Codice Famiglia	N(6)	SI
`DESC_FAMI`	Descrizione Famiglia	A(40)	SI
`CODE_SUBF`	Codice Sub-Famiglia	N(8)	SI
`DESC_SUBF`	Descrizione Sub-Famiglia	A(40)	SI
`CODE_GRUP`	Codice Gruppo	N(10)	SI
`DESC_GRUP`	Descrizione Gruppo	A(40)	SI
`CODE_BRAN`	Codice Brand	N(4)	SI
`DESC_BRAN`	Descrizione Brand	A(40)	SI
`CODE_SBRN`	Codice Sub-brand	N(4)	SI
`DESC_SBRN`	Descrizione Sub-brand	A(40)	SI

> Il **Codice EAN** dell'Articolo, se valorizzato, è utilizzato per ricercare l'Articolo a cui associare il Codice ECR da importare. In mancanza del Codice EAN, la ricerca è eseguita in base al Codice dell'Articolo.

Prevedendo le colonne relative al **Brand** e **Sub-brand**, contestualmente alla creazione della relativa tabella sarà eseguita anche l'associazione del brand e sub-brand all'Articolo. Si ricordi che: oltre a creare l'ECR ed il brand/sub-brand, questa funzione permette di modificarne anche la descrizione e l'associazione Codice-Articolo.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:27:39 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 3 febbraio 2026 15:05:11 da Elena Saracino