

# 1.16.4.4 - Import Anagrafiche ECR

Rel. 6.4.3.0



Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche di codifica ECR da un file csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.

Il campo **Record errati** permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori.

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti
- 1** = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori
- 2** = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori di «warning»

In seguito a Convalida, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file csv, segnalando in **rosso** eventuali errori «gravi» e in **giallo** eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da importare e al termine

convalidare  per avviare l'import.

## Specifiche Tecniche

- Il file csv deve essere allocato nella cartella **\$GD/dif** del server
- Il file csv deve essere denominato **IMPOAECR.csv**

IMPORT ANAGRAFICHE ECR			
Nome File: \$GD/dif/IMPOAECR.csv			
Nome	Descrizione	Natura	Obbl.
CODE_EAN	Codice EAN Articolo	N(14)	SI

CODE_AMGK	Codice Articolo	A(18)	SI
CODE_REPR	Codice Reparto	N(2)	SI
DESC_REPR	Descrizione Reparto	A(40)	SI
CODE_SETT	Codice Settore	N(4)	SI
DESC_SETT	Descrizione Settore	A(40)	SI
CODE_FAMI	Codice Famiglia	N(6)	SI
DESC_FAMI	Descrizione Famiglia	A(40)	SI
CODE_SUBF	Codice Sub-Famiglia	N(8)	SI
DESC_SUBF	Descrizione Sub-Famiglia	A(40)	SI
CODE_GRUP	Codice Gruppo	N(10)	SI
DESC_GRUP	Descrizione Gruppo	A(40)	SI
CODE_BRAN	Codice Brand	N(4)	SI
DESC_BRAN	Descrizione Brand	A(40)	SI
CODE_SBRN	Codice Sub-brand	N(4)	SI
DESC_SBRN	Descrizione Sub-brand	A(40)	SI

Il **Codice EAN** dell'Articolo, se valorizzato, è utilizzato per ricercare l'Articolo a cui associare il Codice ECR da importare. In mancanza del Codice EAN, la ricerca è eseguita in base al Codice dell'Articolo.

Prevedendo le colonne relative al **Brand** e **Sub-brand**, contestualmente alla creazione della relativa tabella sarà eseguita anche l'associazione del brand e sub-brand all'Articolo. Si ricordi che: oltre a creare l'ECR ed il brand/sub-brand, questa funzione permette di modificarne anche la descrizione e l'associazione Codice-Articolo.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:27:39 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 3 febbraio 2026 15:05:11 da Elena Saracino