

# 1.20.20.22 - Utility: 22. Query Richieste Semplici RMHd



Con questa funzione è possibile generare le query per le richieste semplici dei terminalini con RMHd.

## Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

### Ditta

Impostando un codice Ditta le richieste semplici definite in questa fase saranno valide solo per la Ditta selezionata; impostando **0** (*zero*) invece, saranno valide per tutte le Ditte.

### Transazione

La transazione si compone di 3 parti:

la 1° parte Non è impostabile ed è sempre uguale a **Q**

la 2° parte corrisponde al **codice del modulo** senza il primo carattere

la 3° parte corrisponde al nome della **transazione**

L'insieme di queste 3 parti formano il nome della transazione RMHd.

### Tipo

Può assumere i seguenti valori:

**Q** a per le query

**E** a per gli statement eseguibili (*update, delete, ecc...*)

### Query/Exec.

Impostare la query da eseguire.

Manutenzione Query Richieste Semplici

Manutenzione Query Richieste Semplici

È possibile effettuare un test cliccando sul pulsante posto in basso



: la Query deve essere di Tipo «Q» e deve esistere, inoltre, se modificata, deve essere stata confermata, perchè il programma di test che compone la query va a leggerla.

Il programma proporrà tante righe quanti sono i segnaposto da impostare, se un segnaposto dovesse presentarsi più volte, sarà evidenziato una sola volta. Dopo aver impostato i valori, convalidare per procedere con l'elaborazione.

---

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:36:02 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 6 febbraio 2026 11:02:44 da Elena Saracino