# 1.20.20.5 - Utility: 5. Utenti connessi





Rel. 6.1.6.0



**1. Connessioni Attive**

Questa funzione permette di conoscere in ogni istante il numero di connessioni attive, nonchè l'Identificativo di ogni Utente connesso.
Per la visualizzazione delle connessioni attive, è possibile impostare i seguenti parametri:

**CLNR**
Codice identificativo del client.

**Modulo**
Codice Modulo.

**Utente**
Identificativo dell'Utente connesso.

***Esempio:*** Giovanni.

**PC-browser**
Identificativo del PC-browser.

***Esempio:*** gepc10.

Con la Convalida dei parametri eventualmente impostati, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle connessioni attive.
La colonna **R** serve a visualizzare il **numero dei dispositivi remoti** che risultano connessi e, inoltre, è possibile ottenere informazioni su di essi, cliccando sul pulsante  corrispondente.

Ovviamente, il *drill-down* appare solo sulle righe che presentano almeno un dispositivo connesso.

Connessioni attive: visualizzazione data-grid
Connessioni attive: visualizzazione *data-grid*

Per visualizzare i dati del comando «**udaes statoc**», le funzioni selezionate e il dispositivo di output, cliccare sul pulsante  corrispondente alla connessione d'interesse.



Connessioni attive: visualizzazione dettaglio
Connessioni attive: visualizzazione dettaglio

> Impostare il tasto Invio per effettuare un *refresh* delle connessioni.


---

# Eliminazione Processo

In questa fase è possibile eliminare un processo, cliccando semplicemente sul pulsante  nella colonna **Kill**. Non  tutti gli Utenti sono abilitati ad effettuare questa operazione. In particolare:

- tutti gli Utenti - compresi gli Amministratori - che hanno **Codice Utente 0** *(zero)* sono automaticamente esclusi dalla possibilità di eliminare un processo (il pulsante  Non  apparirà)
- tutti gli Utenti che hanno il Ruolo di **Amministratore di Sistema** o **Amministratore di SIGEA** possono eliminare i processi di tutti gli Utenti (il pulsante  apparirà su tutti i processi)
- tutti gli Utenti Non Amministratori con **Security-Class** tra **0** e **4** possono eliminare i processi di tutti gli Utenti (il pulsante  apparirà su tutti i processi)
- tutti gli Utenti Non Amministratori con **Security-Class** tra **5** e **7** possono eliminare solo i propri processi (il pulsante  apparirà solo in corrispondenza dei propri processi)
- tutti gli Utenti Non Amministratori con **Security-Class maggiore di 7**  sono automaticamente esclusi dalla possibilità di eliminare i processi (il pulsante  Non apparirà)

- i processi **rmhs** e **rmhw** possono essere eliminati dagli Utenti Amministratori e da quelli con **Security-Class** compresa tra **0** e **2**

Il processo della propria connessione in corso  Non  può essere cancellato. Onde evitare cancellazioni non opportune, dopo aver cliccato sul pulsante , il programma richiede una conferma con il tasto **F3**.

Il processo eliminato sarà rimosso dalla videata.

---

# Password d'Accesso

È possibile prevede un'apposita **password** per l'accesso a questa funzione. La password si gestisce dalla funzione di **Manutenzione Menù SIGEA** (1.20 - 1), impostando l'apposito campo, che visualizza i caratteri con asterischi.
Solo gli Utenti con *security-class* **0** o **1**  possono visualizzare il contenuto del campo in chiaro ed eventualmente, modificare la password impostata.

> È opportuno precisare che: dopo tre tentativi falliti, la funzione sarà chiusa.

---

 **2. Lista Lock DB**

Sono previsti nel *data-grid* due apposite colonne:

- **Lock_Time**
  Indica da quanto tempo la tavola è bloccata. Il valore è espresso in secondi.
- **Inactive_Time**
  Indica da quanto tempo la sessione non sta effettuando accessi. Il valore è espresso in secondi.

---

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:36:01 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 6 febbraio 2026 11:03:43 da Elena Saracino